



Diseñados para la cobertura luminosa de grandes superficies que requieren la mejor distribución, una óptima iluminación y ahorro eficiente

Aplicaciones en iluminación interior y exterior: comercial, bodegas, doble altura, fachadas, naves industriales, tiendas departamentales, andenes, otros.

Código Interno	Potencia (Watts)	Tipo de Montaje / Apertura / Protección	Temperatura de Color	Voltaje (Volts)	Eficiencia Lumínica	Factor de Potencia
301	150 W	Colgante / 95° / IP66	● 6500 K	110-277-V	115 lm/W	> 0.9
302	200 W	Colgante / 95° / IP66	● 6500 K	110-277-V	115 lm/W	> 0.9



Brindan un importante ahorro en consumo energético por su tecnología de última generación, permitiendo la mayor eficiencia y calidad lumínica

Aplicaciones en iluminación exterior: vías urbanas secundarias, puentes, fachadas parques, jardines, ciclovías, bardas, andadores peatonales, otros.

Código Interno	Potencia (Watts)	Tipo de Luminario / Protección	Temperatura de Color	Voltaje (Volts)	Eficiencia Lumínica	Factor de Potencia
290	50 W	on - off / IP66	● 6500 K	100-265-V	120 lm/W	> 0.9
296	100 W	on - off / IP66	● 6500 K	100-265-V	120 lm/W	> 0.9
291	50 W	con SENSOR / IP66	● 6500 K	100-305-V	120-130 lm/W	> 0.9
295	100 W	con SENSOR / IP66	● 6500 K	100-305-V	120-130 lm/W	> 0.9
297	100 W	SENSOR 3 pines	● 6500 K	100-305-V	130-140 lm/W	> 0.9
293	60W	SOLAR / IP54	● 6500 K	Fotovoltaica	60 lm/W	/
294	120W	SOLAR / IP54	● 6500 K	Fotovoltaica	60 lm/W	/



Tubos y luminarios idóneos a las necesidades de cambio y actualización tecnológica

Aplicaciones en iluminación interior: residencial, comercial, estacionamientos, bodegas, pasillos, baños, cocinas, centros educativos, edificios corporativos y gubernamentales, otros.

Código Interno	Potencia (Watts)	Tipo de Montaje / Polaridad	Temperatura de Color	Voltaje (Volts)	Eficiencia Lumínica	Materiales de Producto
223	18 W	Tubo T8 / G13 - Doble	● 6500 K	85-265-V	110 lm/W	Cristal TRANSP
280	18 W	Tubo T8 / G13 - Doble	● 6500 K	85-265-V	110 lm/W	Cristal OPALINO
281	18 W	Tubo T8 / G13 - Sencilla	● 6500 K	85-265-V	100 lm/W	Cristal TRANSP
222	18 W	Luminario / sobreponer	● 6500 K	85-265-V	110 lm/W	PVC OPALINO
225	18 W	Luminario / sobreponer	● 6500 K	85-265-V	110 lm/W	ALUM PVC TRANSP
224	36 W	Luminario / sobreponer	● 6500 K	85-265-V	110 lm/W	ALUM PVC TRANSP
191	juego de base metálica con conectores en ambos extremos para tubos de led de 120 cms					

Distribuidor autorizado

RAISE TEC COMERCIAL

 www.raisetec.com



Luz inteligente en tu ambiente



CATÁLOGO DE PRODUCTOS **RAISE TEC RT**



Pequeño en dimensión y consumo eléctrico, pero grande en las ventajas y el ahorro

Aplicaciones en iluminación interior: residencial, comercial, hotelería, baños, boutiques, escaparates, nichos, restaurantes, escaleras, pasillos, armarios, closets, otros.

Código Interno	Potencia (Watts)	Tipo de Base	Temperatura de Color	Voltaje (Volts)	Eficiencia Lumínica	Factor de Potencia
165	3 W	GU5.3	● 2700 K	110-130-V	90 lm/W	> 0.5
167	5 W	GU5.3	● 2700 K	110-130-V	90 lm/W	> 0.5



La línea doméstica de mayor demanda y pionera en el universo de la iluminación led

Aplicaciones en iluminación interior: residencial, comercial, hotelería, restaurantes, nichos, escaleras, pasillos, candiles, vitrinas, armarios, gran variedad de lámparas y luminarios, otros.

Código Interno	Potencia (Watts)	Tipo de Base	Temperatura de Color	Voltaje (Volts)	Eficiencia Lumínica	Factor de Potencia
176	5 W	E26	● 6500 K	110-130-V	100 lm/W	> 0.5
177	5 W	E26	● 2700 K	110-130-V	100 lm/W	> 0.5
180	10 W	E26	● 6500 K	110-130-V	100 lm/W	> 0.5
181	10 W	E26	● 2700 K	110-130-V	100 lm/W	> 0.5



Excelente alternativa por su versatilidad, practicidad y muy decorativa

Aplicaciones en iluminación interior: residencial, comercial, hotelería, restaurantes, nichos, escaleras, pasillos, candiles, vitrinas, armarios, lámparas y luminarios con espacios reducidos.

Código Interno	Potencia (Watts)	Tipo de Base	Temperatura de Color	Voltaje (Volts)	Eficiencia Lumínica	Factor de Potencia
258	5 W	E26	● 6500 K	110-130-V	100 lm/W	> 0.5
259	5 W	E26	● 2700 K	110-130-V	100 lm/W	> 0.5
262	10 W	E26	● 6500 K	110-130-V	100 lm/W	> 0.5
263	10 W	E26	● 2700 K	110-130-V	100 lm/W	> 0.5



La línea con la mayor variedad de alternativas en eficiencia y ahorro energético

Aplicaciones en iluminación interior: comercial e industrial, en bodegas, almacenes, locales, tiendas, en doble altura dentro de luminarias instaladas de fachadas, parques, patios, jardines, y otros.

Código Interno	Potencia (Watts)	Tipo de Base / Cubierta	Temperatura de Color	Voltaje (Volts)	Eficiencia Lumínica	Factor de Potencia
250	20 W	E26 / PVC / OPALINO	● 6500 K	100-277-V	100 lm/W	> 0.9
251	30 W	E26 / PVC / OPALINO	● 6500 K	100-277-V	100 lm/W	> 0.9
252	40 W	E26 / PVC / OPALINO	● 6500 K	100-277-V	100 lm/W	> 0.9
253	50 W	E26 / PVC / OPALINO	● 6500 K	100-277-V	100 lm/W	> 0.9
254	60 W	E26/E39 / PVC / TRANSP	● 6500 K	100-277-V	100 lm/W	> 0.9
255	60 W	E26/E39 / ALUM / TRANSP	● 6500 K	100-277-V	100 lm/W	> 0.9
257	90 W	E26/E39 / PVC / OPALINO	● 6500 K	100-277-V	100 lm/W	> 0.9



La mejor opción para iluminar eficientemente y armonizar cualquier ambiente interior

Aplicaciones en iluminación interior: comercial, oficinas, bancos, galerías, escuelas, tiendas, hospitales, áreas comunes y grandes superficies, otros.

Código Interno	Potencia (Watts)	Tipo de Base / Montaje	Temperatura de Color	Voltaje (Volts)	Eficiencia Lumínica	Factor de Potencia
226	6 W	Empotrar plafón 9 cms	● 6500 K	120-V	85 lm/W	> 0.5
228	12 W	Empotrar plafón 14 cms	● 6500 K	120-V	90 lm/W	> 0.5
227	2 W	Empotrar bote 8 cms	● 6500 K	85-265-V	85 lm/W	> 0.5
244	12W	Empotrar bote 12 cms	● 6500 K	85-265-V	90 lm/W	> 0.5
240	12W	Sobreponer 16 cms	● 6500 K	85-265-V	85 lm/W	> 0.5
243	18W	Sobreponer 21 cms	● 6500 K	85-265-V	85 lm/W	> 0.5
246	18 W	Empotrar / ajustable	● 6500 K	85-265-V	100 lm/W	> 0.5
245	40 W	60X60 Sobrep / colgar	● 6500 K	85-265-V	100 lm/W	> 0.5

* accesorio opcional: 1 juego de 4 tensores metálicos de 1 m de largo para suspender del plafón



Con versatilidad, diseño y colorido, ofrecen mayor potencia con un óptimo consumo

Aplicaciones en iluminación interior y exterior: fachadas, jardines, muros, bodegas, pasillos, parques, esculturas, templos religiosos, tiendas departamentales, otros.

Código Interno	Potencia (Watts)	Tipo de luminario / Angulo de apertura	Temperatura de Color	Voltaje (Volts)	Eficiencia Lumínica	Factor de Potencia
266	30 W	Reflector / control remoto	● RGB	100-277-V	No Aplica	> 0.5
269	30 W	Reflector DOB / 120°	● 6500 K	100-277-V	115 lm/W	> 0.5
270	50 W	Reflector DOB / 120°	● 6500 K	100-277-V	115 lm/W	> 0.5
271	100 W	Reflector DOB / 120°	● 6500 K	100-277-V	115 lm/W	> 0.5
272	150 W	Reflector DOB / 120°	● 6500 K	100-277-V	115 lm/W	> 0.5